


ロボ・クーブ



● テンポラリースイッチ
押し続けているときだけカッター
が回転します。

● 停止スイッチ



(R-3D)

● 連続調理スイッチ

用途に応じて回転数切替えが可能

674-03 ロボ・クーブ R-5plus



外寸 (mm)	高さ (mm)	重量 (kg)	容量 (ℓ)	消費電力 (kW)
280×320×480	21.2	5.5	50Hz	1.8
			60Hz	2.2

電 源:三相200V 50/60Hz

電 流:6.5A

回転数:低速 1,500rpm
高速 3,000rpm (50Hz) (無負荷時)

低速 1,800rpm
高速 3,600rpm (60Hz) (無負荷時)

液体物処理量:2.2ℓ

- テンポラリースイッチ付
- 蓋にパッキン付
- 容器はロック付、取手付
- ※高温又は熱をもつ調理にも可能なステンレス容器
- ※容器:蓋をセットしないと作動しない安全スイッチ付
- ※蓋を開けるとモーターが瞬時にストップする安全機構
- ※本体はアルミダイキャスト製(表面仕上げ)

容器に取手がついたステンスタイプ



674-01 ロボ・クーブ R-2A

外寸 (mm)	高さ (mm)	重量 (kg)	容量 (ℓ)	消費電力 (w)
210×285×370	9.2	2.9	530	322000530

電 源:単相100V 50/60Hz

電 流:7A

回転数:1,500rpm (50Hz) (無負荷時)
1,800rpm (60Hz) (無負荷時)

液体物処理量:0.8ℓ

- テンポラリースイッチ付
- ※高温又は熱をもつ調理にも可能なステンレス製取手付容器
- ※容器:蓋をセットしないと作動しない安全スイッチ付
- ※蓋を開けると、モーターがストップする安全機構
- ※01,02共通です。

100V仕様で容量3ℓ



674-02 ロボ・クーブ 3D

外寸 (mm)	高さ (mm)	重量 (kg)	容量 (ℓ)	消費電力 (kW)
220×305×430	10	3.7	700	322002050

電 源:単相100V 50/60Hz

電 流:9A

回転数:1,500rpm (50Hz) (無負荷時)
1,800rpm (60Hz) (無負荷時)

液体物処理量:1.2ℓ



674-04 平刃カッター

R-2A用 322000960

R-3D用 322002060

R-5plus用 322000630



674-05 波刃カッター

R-2A用 322000980

R-3D用 322002070

R-5plus用 322000620

液体と固体を同時に粉碎攪拌する先進マシン

病院や福祉施設などで提供されている流動食を衛生的に短時間で処理出来ます。



674-06 ロボ・クーブ ブリクサー3D

外寸 (mm)	高さ (mm)	重量 (kg)	容量 (ℓ)	消費電力 (w)
225×305×450	12	3.7	750	322001610

電 源:単相100V 50/60Hz

電 流:11A

回転数:3,000rpm (50Hz) (無負荷時)
3,600rpm (60Hz) (無負荷時)

液体物処理量:2.0ℓ

- ※食材の粉碎からペースト状までの多彩な処理に対応する刃です。
- 蓋、容器内側のスクレーパーによりゴムペラいらずでムラなく仕上がります。



流動
(加熱済)
お粥



流動
(生)
トマト



ペースト
(茹)
ホウレン草



674-07 ロボ・クーブ ブリクサー 5plus

外寸 (mm)	高さ (mm)	重量 (kg)	容量 (ℓ)	消費電力 (kW)
280×320×495	21.5	5.5	50Hz	1.8
			60Hz	2.2

電 源:三相200V 50/60Hz

電 流:6.5A

回転数:低速 1,500rpm
高速 3,000rpm (50Hz) (無負荷時)

低速 1,800rpm
高速 3,600rpm (60Hz) (無負荷時)

液体物処理量:3.6ℓ (低速回転時)



蓋、容器内側側面に付着した
処理物を掻き落とすことが
可能です。



液体処理を想定し、Rシリーズと比べ軸受けが高く設定されており流動食などの乳化处理に適しています。



二重の安全装置が正しく
セットしないと作動しない
システムが組み込まれてい
ます。

製菓用品

ウエディング

厨房用品

清掃用品

卓上用品

店舗用品

資料集